

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Waterkeringen			
511			Spindelafsluiters			
511020	252803		<p><i>Aanbrengen RVS spindelafsluiter (ronde drt GR4A).</i></p> <p>Aanbrengen afsluiter. Situering: @</p> <p>1. Afsluiter : roestvaststalen spindelafsluiter met ronde doorlaat en speciale rondprofilering voor opname in stroomprofiel, type GR4A. Geheel geconstrueerd conform DIN 19569-4 (Duitse norm voor wandafsluiters). Minimaal toegepaste materiaaldikte: 5 mm. Afsluiter dient na montage opgenomen te worden in het stroomprofiel t.b.v.de waterdichtheid en een drempelloze bodem. Doorlaat DN ###. Waterdruk: mwk (standaard is 4 mwk dubbelkerend). Materiaal afsluiter/spindel; RVS 304 / RVS 316. (NB keuze maken, in dwa is advies RVS 316) Materiaal lippenafdichting: EPDM. Spindel niet stijgend, wentelgelagerd, storingsvrij uitwisselbaar en eindigend met vierkantconus SW 27/32 middels verlengbuis met (eventuele) tussensteunen tot in spindelpot of tot net onder het luik gebracht. Spindelmoer: materiaal RG 7, voorzien van beveiliging tegen overbelasting. Bediening: handbediening d.m.v. T-sleutel. Leveren inclusief benodigde afdichtings- en bevestigingsmaterialen in RVS 316. Optionele tekst: Inclusief spindelpot, Auma, wand- of vloerzuil etc. Leverancier Morselt Watertechniek B.V.</p>	st	1,00 V	1,00 L