

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Waterkeringen			
511			Spindelafsluiters			
511030	252803		<p><i>Aanbrengen RVS spindelafsluiter (vrknt drlt RA4A).</i></p> <p>Aanbrengen afsluiter.</p> <p>Situering: @</p> <p>1. Afsluiter : roestvaststalen spindelafsluiter met rechthoekige doorlaat, type RA4A.</p> <p>Geheel geconstrueerd conform DIN 19569-4 (Duitse norm voor wandafsluiters).</p> <p>Minimaal toegepaste materiaaldikte: 5 mm.</p> <p>Doorlaat (bxh): ## mm x ## mm.</p> <p>Waterdruk: mwk (standaard is 4 mwk dubbelkerend).</p> <p>Materiaal afsluiter/spindel; RVS 304 / RVS 316. (NB keuze maken, in dwa is advies RVS 316)</p> <p>Materiaal lippenafdichting: EPDM.</p> <p>Spindel niet stijgend, wentelgelagerd, storingsvrij uitwisselbaar en eindigend met vierkantconus SW 27/32 middels verlengbuis met (eventuele) tussensteunen tot in spindelpot of tot net onder het luik gebracht.</p> <p>Spindelmoer: materiaal RG 7, voorzien van beveiliging tegen overbelasting.</p> <p>Bediening: handbediening d.m.v. T-sleutel.</p> <p>Leveren inclusief benodigde afdichtings- en bevestigingsmaterialen in RVS 316.</p> <p>Optionele tekst: Inclusief spindelpot, Auma, wand- of vloerzuil etc.</p> <p>Leverancier Morselt Watertechniek B.V.</p>	st	1,00 V	1,00 L