

**Morselt HDPE vetafscheider type 0,7 ltr./sec. voor vrijstaande opstelling.  
Gedimensioneerd volgens NEN-EN 1825-1/2.**

Met gecombineerde geïntegreerde slibvangput 70 liter, opslag vet ca. 28 ltr.  
totale inhoud ca. 140 liter

Afdekking Ø 450 mm. stankvrij gekneveld middels draai deksel.

Aansluitingen in/uitlaat DN 50 (50 mm)

bob inlaat tot onderzijde put 360 mm, uitlaat 330 mm.

afmetingen l x b x h = 1000 x 490 x 480 mm

Inclusief CE kwaliteitscertificaat.

Materiaal en werking volgens NEN-EN 1825 1/2.

**Artikelnummer: HDPE 0,7/70 SR.**



**Let wel deze vetafscheider kan alleen in overleg met de gemeente of milieudienst geplaatst worden\***

N.B.: onder voorwaarden geschikt voor lozing met een kamervaatwasser. De maximale toevoer van de vaatwasser per spoelgang mag niet meer dan 5 liter per lozing zijn daarna minimaal 1,5 minuut rust. Niet vol continue te belasten. Wij adviseren echter de vaatwasser niet aan te sluiten op deze compacte unit daar er warm water wordt geloosd met vetoplossende middelen welke een negatief effect hebben op het afscheiding rendement, voorwaarde hiervoor is wel dat alles zo goed mogelijk voor gespoeld wordt in de spoelbak, en hiervoor de vetresten verwijderd worden en bij het restafval worden gevoegd (good housekeeping).

\* In het algemeen moet een vetafscheider in de grond of los opgesteld (bijv. in een kelder) toegepast worden welke voldoet aan de NEN-EN norm 1825, in gevallen dat dit echter niet mogelijk is, denk aan winkelcentra, centra van steden ect. kan deze compacte vetafscheider toegepast worden in overleg met het bevoegd gezag.