

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Afvoer- en debietregelaars			
711050	252899		<p><i>Aanbrengen HydrOslide debietregelaar Combi.</i></p> <p>Aanbrengen HydrOslide debietregelaar.</p> <p>Situering: @</p> <p>Roestvaststalen debietregelaar voor vaste montage op een vlakke betonwand.</p> <p>Type; Combi, verticaal werkend</p> <p>Voorzien van een automatische ontstoppingstechniek</p> <p>Ingebouwd in een roestvaststalen omkasting.</p> <p>Voor natte en half droge opstelling</p> <p>Uitgevoerd met standaard spoelstoot van 20 l/s</p> <p>Materiaal RVS 304 (1.4301), RVS 316 (1.4571)</p> <p>Bestaande uit ; omkasting, regelaar diafragma (uitwisselbaar),</p> <p>ontluchting, trekkoord en speciaal vlotter</p> <p>Lagering Messing / Polyethyleen</p> <p>Medium RWA / DWA, afvoerdebiet .. l/s , max. stuwhoogte ...m,</p> <p>(door ontwerper op te geven)</p> <p>Benodigde maatvoeringen betonput door Morselt op te geven</p> <p>Geleverd inclusief bevestigings - en afdichtingsmateriaal.</p> <p>Leverancier Morselt Watertechniek.</p>	st	1,00 V	1,00 L