

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Opbouwafdekkingen			
213			Composiet afdekkingen			
2134			<u>Type MW-SLC3600L</u>			
213410	252799		<i>Aanbrengen composiet putdeksel MW-SLC3600L.</i>	st	1,00 V	
			Aanbrengen composiet putdeksel			
			Situering: @			
			Type: Morselt MW-SLC3600L putrand uit composiet	st		1,00 L
			kader en composiet putdeksel.			
			Vrije doorgang ø 900mm.			
			Belastingsklasse: C - 250 kN (volgens DIN-EN 124).			
			Uitvoering: met / zonder roestvaststalen veilig-			
			heidsrooster.			
			Uitvoering: regenwaterdicht en stankdicht.			
			Voorzien van antislip profiel, vergrendeling,			
			blokkeerlip en verwisselbare kunststof			
			afdichtingsring.			
			Bestand tegen temperatuur van 200°C (kortstondig)			
			bij aanbrengen in asfalt.			
			Putdeksel is in één handeling afneembaar en terug			
			te plaatsen.			
			Leverancier Morselt Watertechniek B.V.			