

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Opbouwafdekkingen			
212			Type HS-9			
2120			<u>Type HS-9</u>			
212010	252799		<p><i>Aanbrengen opbouwluik (HS-9 / A - 15 kN).</i></p> <p><i>Aanbrengen opbouwluik A - 15 kN.</i></p> <p><i>Situering: @</i></p> <p><i>Type: Morselt HS-9 beloopbare opbouwafdekking uit aluminium.</i></p> <p><i>Belastingsklasse: A - 15 kN (volgens DIN-EN 124).</i></p> <p><i>Samengesteld uit: aluminium frame (100 x 100 x 10 mm) en aluminium tranenplaat deksel (5 - 6,5 mm), met roestvaststalen veiligheidsrooster.</i></p> <p><i>Standaard uitvoering, spatwaterdicht en stankdicht.</i></p> <p><i>Afmeting (dagmaat) ____ x ____ .</i></p> <p><i>Uitvoering: 1-delig / 2-delig / 3-delig.</i></p> <p><i>Met scharnieren, geplaatst binnen het deksel en deksel 95° te openen.</i></p> <p><i>Knevelsluiting middels inbus.</i></p> <p><i>Vergrendelbaar en af te sluiten middels een hangslot (door opdrachtgever aan te leveren).</i></p> <p><i>Deksel voorzien van handgreep, vaststel-inrichting en neopreen rubber.</i></p> <p><i>Contactdelen aluminium en roestvaststaal gescheiden middels kunststof onderleggingen / bussen.</i></p> <p><i>Met / zonder gasdrukveren.</i></p> <p><i>Inclusief bevestigings materialen en afdichtingsband ten behoeve van montage op beton.</i></p> <p><i>Leverancier Morselt Watertechniek B.V.</i></p>	st	1,00 V	
				st		1,00 L