

MORSELT MW COMPOSITET PUTDEKSEL

Gecertificeerd naar EN124, leverbaar in klasse D 400 kN
klasse C 250 kN en in klasse B 125 kN.

COMPOSITET PUTDEKSEL

Morselt MW Compositet putdeksel

- Ronde, vierkante en rechthoekige putdeksels gelijkvloers aan te brengen.
- Corrosie vrij
- 15 jaar product garantie
- Licht in gewicht
- Vergrendelbaar
- Antislip, ook bij nat wegdek
- Thermisch en elektrisch niet geleidend
- Bestand tegen H2S
- Water- en stankdicht (SLD 400 kN & SLC 250 kN)

Getest en gecertificeerd

- EN124: 1994 (B125 - C 250 - D 400) certificatie
- Slijtagetest door banden
- Anti-slip testen
- Elektrische weerstandstesten tot 80kV
- Thermische isolatietesten
- Waterdichtheidstesten van de dichting onder belasting
- Vermoeiingsproeven, 10 miljoen cycli aan 120kN
- Getest op brandeigenschappen

Type SLD 400 kN



Type SLD 400 kN



Type SLC 250 kN



Type SLB 125 kN



Model	Vrije opening	Gewicht deksel	Gewicht frame	Materiaal frame
SLD 2300L	ø 600 mm	28 kg	13 kg	Composiet
SLD 3000L	ø 760 mm	36 kg	16 kg	Composiet
SLD 3600L	ø 900 mm	46 kg	15 kg	Composiet
SLD 4200L	ø 1060	49 kg	15 kg	Composiet
SLD 2424L	610 x 610 mm	29 kg	15 kg	Composiet
SLD 2723L	700 x 600 mm	31 kg	13 kg	Composiet
SLC 3600L	ø 900 mm	31 kg	15 kg	Composiet
SLC 4200L	ø 1060	40 kg	15 kg	Composiet
SLB 2318L	600 x 450 mm	10 kg	1,7 kg	Aluminium
SLB 2323L	600 x 600 mm	12 kg	1,9 kg	Aluminium
SLB 2346DFL	600 x 1200 mm	2 x 12 kg	3,8 kg	Aluminium
SLB 3131L	800 x 800 mm	21 kg	2,1 kg	Aluminium
SLB 3163DFL	800 x 1600 mm	2 x 23 kg	15 kg	Aluminium

Composiet afdekkingen zijn 3 keer lichter dan
gietijzeren afdekkingen

MORSELT
WATERTECHNIEK

COMPOSITET PUTDEKSEL

Ronde composiet afdekking / putdeksel.
Klasse D 400 kN.

Hier toegepast als afdekking op een gemaal.
Dagmaat diameter 900 mm.
Type SLD 3600L.

Vergrendelbaar en gas- en waterdicht.
Uitgevoerd met een uitneembaar
veiligheidsrooster (Optioneel).
Licht en gemakkelijk hanteerbaar!



Ronde composiet afdekking / putdeksel.
Klasse D 400 kN.

Hier toegepast in provinciale rijweg ter vervanging van
een gietijzeren afdekking.

*"Een composiet afdekking geeft bij overrijden vele malen
minder lawaai/ geluid dan een gietijzeren afdekking."*

Dagmaat diameter 600 mm.
Type SLD2300L.
Vergrendelbaar en gas- en waterdicht.

Rechthoekige composiet afdekking / putdeksel.
Klasse B 125 kN.
In aluminium kader.

Hier toegepast in voetgangersgebied.
Dagmaat afmeting 600 x 1200 mm.
Met 2 afneembare composiet deksels.
Type SLB2323.
Afdekking uit te bouwen tot grotere dagmaten.

Voetgangers veilige afdekking!

