

# MORSELT HS-8, SCHACHTAFDEKKING

geschikt t/m klasse D 400kN (zwaarverkeer)  
volgens DIN EN 124



Morselt HS-8



## HS-8®

### Morselt HS-8 schachtafdekking:

- Volgens DIN EN 124
- Klasse B 150kN & Klasse D 400kN leverbaar
- RVS 304 (RVS 316 op aanvraag)
- Veiligheidsrooster uit RVS is standaard in de afdekking geïntregeerd
- Gasdrukveren zorgen ervoor dat de afdekking te openen is met een trekkracht van max. 25kg
- Regenwaterdicht, stankdicht door rubberafdichting
- Leverbare maatvoeringen: scharnierzijde tot max. 5000mm (bij meerdelige afdekkingen) overspanning tot max. 1300mm
- Leverbaar met diverse opties (zie achterzijde)

Wij maken van uw afvalwater, afval én water.

**MORSELT**  
WATERTECHNIEK

# MORSELT HS-8, SCHACHTAFDEKKING

## HS-8®



HS-8 schachtafdekking uitgevoerd in betonomranding  
Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen  
Details afdekking: HS-8 Kl.D 400kN 600x600mm & 800x800mm



HS-8 schachtafdekking uitgevoerd met hydraulische cilinder.  
Opdrachtgever : Provincie Overijssel  
Details afdekking : HS-8 Kl.D 400kN 2300x1100mm



HS-8 schachtafdekking uitgevoerd 3-delig hekwerk  
Opdrachtgever : Provincie Overijssel  
Details afdekking : HS-8 Kl.D 400kN 2300x1100mm



HS-8 schachtafdekking uitgevoerd met geïntregeerd straatwerk in de deksel waardoor het aanzicht gehandhaaft blijft.  
Opdrachtgever : Waternet (Amsterdam)  
Details afdekking : HS-8 Kl.D 400kN 850x850mm



HS-8 schachtafdekking standaard uitvoerbaar met cilinderslot ter voorkoming van ongewenste toegang  
Details : Standaard bij elke afdekking leverbaar



HS-8 schachtafdekking uitgevoerd in zwart bassalt betonplaat  
Opdrachtgever : Gemeente Rijssen  
Details afdekking : HS-8 Kl.D 400kN 800x800mm & 1600x800mm