

MORSELT SCHACHTLADDERS

voor veilige en betrouwbare toegang tot putten en schachten, voor elke toegang een oplossing

Standaard schachtladders

De ladders van Morselt Borne BV bestaan uit bomen van kokerprofiel 40x20mm en sporten uit slipvrij gestante U-profielen van 30x30mm (standaard RVS). Met een sportafstand van 280 mm zijn de ladderlengtes makkelijk uit te rekenen: ladderlengte = aantal treden x 280mm.

Alle typen ladders zijn getest en geproduceerd volgens de actueel geldende Europese richtlijnen. De Morselt schachtladders hebben handvriendelijke bomen evenals veilige antislip treden en zijn corrosiebestendig.

Speciale uitvoeringen

Naast de verschillende materialen zijn de ladder ook uit te voeren met: instaphulpen, valbeveiligingsystemen, kooibeschermt. Maar ook drijvende ladders, bordessen en nood(licht)ladders zijn optioneel.



RVS 1.4301 ASTM 304
RVS 1.4571 ASTM 316 ti
Bomen 40x20mm
Breedte 300mm / 400mm
Treden 30x30x30mm
Slipvrij gestant



Staal Verzinkt
Bomen 40x20mm
Breedte 300mm / 400mm
Treden 30x30x30mm
Slipvrij gestant



Gewapende kunststof
Bomen 60x30mm
Breedte 300mm / 400mm
Treden 30x30x30mm
Slipvrij geprofileerd



Aluminium
Bomen 72x25mm
Breedte 440mm
Treden 30x30x30mm
Slipvrij geprofileerd

LADDERS



Morselt laddersystemen

Morselt schachtladders

- **stevig en stabiel**
- **zeer duurzaam**
- **eenvoudige montage**
- **standaard maatvoeringen**
- **volgens Europese richtlijnen**
- **diverse uitvoeringen verkrijgbaar**

Wij maken van uw afvalwater, afval én water.

MORSELT
WATERTECHNIEK

INSTAPHULPEN

Voor een veilige en betrouwbare betreding op ladders en andere toegangspunten in putten en schachten.

Morselt Instaphulpen

Instaphulpen voor vaste montage aan de ladder of aan de wand. De gangbare types zijn verzinkbaar tot onder de toegangsdeksel of zijn opsteekbaar en voor meerdere schachten met een geleidehuis te gebruiken.

Instaphulpen bestaan uit een geleidehuis en een houderstang, enkel of dubbelbooms.

Volgens de **europese norm EN 14396** behoren in toegangsschachten instaphulpen (leuningvoorzieningen) ingebouwd te worden met als eis een minimale uitreikhoogte van 1m boven de uitstaphoogte.

De instaphulpen worden geleverd inclusief hoogwaardig- en speciaal bevestigingsmateriaal.

Type H1

Enkelbooms instaphulp,
Ø 50 mm buis met handgreep.
Diverse plaatsmogelijkheden
voor montage.

Type H2

Dubbelbooms instaphulp,
40 x 20mm kokerprofiel.
Passend en integreerbaar op
standaard Morselt ladders.



Morselt H1 instaphulp



Morselt H2 instaphulp

